



- ▶ 55" (138,8 CM) SKJERM FOR PROFESJONELL 24/7 DIGITAL SKILTING
- ▶ 1920 X 1080 PIKSLER / 700CD/M2
- ▶ FLEKSIBEL INSTALLASJON MED MULIGHET FOR UTBYGGING VIA MINI-OPS UTVIDELSESSPOR
- ▶ KONTRAST 1300:1
- ▶ LED, EDGE
- ▶ SLANK RAMME MED HØYTTALERE 10W + 10W
- ▶ PORTRAIT, LANDSCAPE, FACE-UP OG FACE-DOWN INSTALLASJON ER MULIG
- ▶ IPS DISPLAY TEKNOLOGI

Sharps nye PN-R serie setter en ny standard når det kommer til pålitelighet og utvidelse. Produktene har blitt spesial-designet for å møte en rekke brukerkrav. Disse retter seg mot kontrollrom, 24/7-virksomheter, butikk-visualisering, transportskilting, anvisninger, resepsjonsområder og andre private og offentlige rom. Med et elegant utseende og 700cd/m2 lysstyrke vil denne siste rekken av produkter kunne tilby kvalitet, pålitelighet og bekymringsfri drift samtidig som produktet også kan utvides i funksjonalitet ved hjelp av Intel® MiniOPS.

Den helt nye PN-R 55" (138,8 cm) er designet for krevende lysforhold og med krav til 24/7 drift samtidig som det støtter Intel® Mini-OPS utvidelsesspor. Glem kabling når man benytter seg av de ekstra funksjonalitet som utbyggingen tilbyr. PN-R serien setter standard for bruksområder hvor pålitelighet, produktegenskaper og krav til bildekvalitet og lysstyrke er satt i høysetet. Dette er digital skilting for bruk når som helst og hvorsomhelst.

Med siste generasjons LED-teknologi som tillater et nytt nivå med hensyn til design, vil Sharps 55" PN-R556 være et elegant tilskudd til ethvert miljø hvor digital skilting er et ønske og behov. Med en pålitelighet av klasse, robusthet og tilnærmet selvforklarende bruk, kan denne skjermen bli installert enten i portrett eller landskaps modus, hengende fra tak eller satt opp i vinklet konfigurasjon.

Den innebygde funksjonaliteten med lenket tilkobling (Daisy Chain) via DVI-D video tilkobling, tillater at opptil 5 enheter kan kobles sammen for speilet visning. Her er ytterligere en grunn til at Sharp's LCD skjermer kan benyttes til å vise din bedrifts fulle forretningspotensiale.

Det nye Intel® Mini-OPS utvidelsessporet er basert på en velkjent OPS industri standard som vha redusert format-faktor utnytter siste generasjon av energisparende chipset fra Intel. En rekke oppgraderingsmoduler er tilgjengelige, herunder trådløs kommunikasjon (PN-ZB03W), HDBaseT (PN-ZB03H) og integrert PC-kontroller (PN-ZB03C). Denne type utbyggingsmulighet sørger for at PN-R serien tilbyr maksimal utnyttelsesgrad og fleksibilitet i forhold til funksjonalitet.

DATA FOR DISPLAYMODUL

- ▶ Panelteknologi: **LCD IPS**
- ▶ Egen oppløsning (Pixeler): **1920 x 1080**
- ▶ Diagonal størrelse (tommer / cm): **55/138.8**
- ▶ Sideforhold: **16 : 9**
- ▶ Bakgrunnslysteknologi: **EDGE LED**
- ▶ Lysstyrke (cd/m2): **700**
- ▶ Kontrastforhold: **1300:1**
- ▶ Displayfarger: **1.07b**
- ▶ Reaksjonstid (grått til grått gjns.) ms: **8**
- ▶ Visningsvinkel (H/V)0 CR >10: **178/178**

STRØMFORSYNING OG DRIFTSMILJØ

- ▶ Driftsspenning (ACV) / frekvens (Hz): **100-240/50-60**
- ▶ Strømforbruk (W) (Drift MAX): **175**
- ▶ Driftstemperatur (oC): **0 to 40**
- ▶ Luftfuktighet (%): **20 to 80**
- ▶ Varmestråling (BTU/h) MAX: **597**

VEKT OG MÅL

- ▶ Rammestørrelse (V/H) mm: **7.8**
- ▶ Rammestørrelse (Ø/N) mm: **7.8**
- ▶ Produktdimensjoner (B/H/D) mm: **1231 x 702 x 57**
- ▶ Produktvekt uten stand (Kg): **25**

KONNEKTIVITET (AUDIO/VIDEO) INNGANG

- ▶ HDMI: **2**
- ▶ DVI-D: **1**
- ▶ DisplayPort: **1**
- ▶ VGA: **1**
- ▶ Kompositt: **1**
- ▶ Audio 3,5 mm jack: **1**

KONNEKTIVITET (KONTROLL/SERIELL DATA)

- ▶ RS232C INN: **1**
- ▶ RS232C UT: **1**
- ▶ LAN-port: **1**

NØKKELSPESIFIKASJONER

- ▶ 24/7 Driftssertifisert: ✓
- ▶ Innebygde høyttalere (W): **10 x 10**
- ▶ Datamaskininngang- Plug and Play: ✓
- ▶ Strømstyring: ✓
- ▶ Skapfarge: **BLACK**
- ▶ Vifteløs: ✓
- ▶ Multiskjermfunksjon - Videovegg-modus (forstørrelsesfunksjon): ✓
- ▶ Kjedekobling (Speilmodus): ✓
- ▶ Maskinvarediagnose: ✓
- ▶ Programvarestøtte for monitor kontroll: ✓

SIKKERHET OG MILJØ (EUROPE)

- ▶ CE, CB-rapport: ✓
- ▶ Kvikksølvinnhold (mg): **0**

INSTALLASJON

- ▶ Liggende: ✓
- ▶ Stående: ✓
- ▶ Horisontal: ✓
- ▶ Montering (VESA/Antall punkter / stigning mm): **4/400mm x 400mm**

KONNEKTIVITET (AUDIO/VIDEO) UTGANG

- ▶ DisplayPort: **1**
- ▶ Audio/Hodetelefon 3,5 mm jack: **1**

www.sharp.no

SHARP
Be Original.

SHARP BUSINESS SYSTEMS NORGE AS
TLF: 22 88 42 90
INFO.NO@SHARP.EU
WWW.SHARP.NO